

BLACK

Niezawodne
membrany dachowe

Odkryj linię funkcjonalnych i trwałych membran BLACK marki swissporTON przeznaczonych na dachy skośne oraz elewacje. Stworzone z najlepszych, dostępnych materiałów przy wykorzystaniu najnowszych technologii oraz w oparciu o blisko 3 dekady doświadczenia w produkcji kompleksowych systemów na dachy skośne.

pro BLACK+

Unikatowa technologia PS-TPU gwarantuje długotrwałą ochronę i pełną wodoodporność, nawet przy ekstremalnie niskich kątach nachylenia połaci dachu.

- Na dachy o specjalnych wymaganiach pod względem wodoodporności i efektywności energetycznej.
- Najszersze na rynku paski klejące gwarantujące najwyższą szczelność i trwałość połączeń pasów membrany.
- Zwiększona odporność temperaturowa zapewnia kompatybilność z systemem fotowoltaicznym SunLACE.

dura BLACK+

Ponadprzeciętna wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne dzięki zastosowaniu trzech warstw włókniny o gramaturze aż 250 gr/m².

- Na dachy o specjalnych wymaganiach w zakresie wodoodporności i efektywności energetycznej.
- Najszersze na rynku paski klejące gwarantujące najwyższą szczelność i trwałość połączeń.

solid BLACK+

Funkcjonalna trójwarstwowa membrana o wysokiej paroprzepuszczalności oraz zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.

solid BLACK

- Solidna pod względem właściwości użytkowych dzięki podniesionej gramaturze.
- Wersja SolidBLACK+ ze zintegrowanymi, podwójnymi paskami klejącymi zwiększa parametry termiczne budynku.

uni BLACK+

Lekka i wytrzymała trójwarstwowa membrana polipropylenowa do stosowania na krokwiach i na pełnym deskowaniu.

uni BLACK

- Ekonomiczna o doskonałym stosunku jakości do ceny.
- Wersja UniBLACK+ ze zintegrowanymi, podwójnymi paskami klejącymi zwiększa parametry termiczne budynku.

						
Materiał	Poliester + poliuretan	Polipropylen				
Gramatura (g/m ²)	210	250	190	160		
Klasa wodoodporności	W1					
Paroprzepuszczalność (Sd)	0,12	0,04	0,03			
Klasyfikacja pożarowa	B/D*	F				
Odporność temperaturowa (°C)	-40/+120	-40/+80				
Odporność na UV (miesiące)**	6			3		
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/poprzek (N/50 mm)	410/390	400/300	320/220	320/210		
Minimalny kąt nachylenia dachu (°)	7	12	16			
Stosowanie na pełnym deskowaniu	+	+	+	+	+	+
Stosowanie na elewacjach	+	+	+	+	+	+
Dwa zintegrowane paski klejące	+	+	+	-	+	-
Szerokość pasków klejących (mm)	110/110	50/80		-	50/80	-
Wymiary rolki (m)	1,5 x 50					
Powierzchnia całkowita (m ²)	75					
Liczba rolek na palecie (szt.)	30					36

* Klasa B dla obiektów klasy A1 i A2, klasa D dla elementów drewnianych i drewnopodobnych.

** Wartość podana na podstawie wyniku testu laboratoryjnego dla warunków środkowoeuropejskich.

swissporTON.pl



swisspor Polska sp. z o.o.

Wspólna 6
32-300 Olkusz

+48 32 624 95 00
kontakt@swisspor.pl



© Copyright by swisspor Polska sp. z o.o. Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone.

swisspor Polska nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowanych zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia przedstawionych produktów mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydanie 1.2026